



HDF/MDF

HDF/MDF плочите намират широко приложение в мебелната индустрия, особено при производството на профилирани /фрезовани/ лицеви страни на мебели и мебелни детайли. HDF и MDF плочите се характеризират с висока устойчивост на механични въздействия и влага, лесно се разкрояват и обработват.

Използват се и като основа при производството на ламинирани подови настилки и интериорни врати. Плоскостите са подходящи за фурниране, меламиново покритие, кантиране и лакиране.

Всички MDF и HDF плочи отговарят на изискванията на DIN EN 622. Тези продукти подлежат на строг вътрешен контрол и контрол от оторизирани външни организации и отговарят на клас E1.

Интериорни врати



Подови настилки



Лакиран HDF



Технически характеристики:

HDF

Специфично тегло: 850 kg/m³

MDF

Специфично тегло: 750 kg/m³

Якост на разлепване: 0,6 N/m²

Формати

Размери (mm)	Дебелина (mm)	Брой плочи в палет
	HDF	
2800 x 2070	2.5	150
2800 x 2070	3	150
2800 x 2070	4	110
2800 x 2070	6	80
2800 x 2070	8	63
	MDF	
2800 x 2070	10	50
2800 x 2070	12	42
2800 x 2070	16	32
2800 x 2070	18	28
2800 x 2070	19	27
2800 x 2070	22	24
2800 x 2070	25	21
2800 x 2070	30	18
2800 x 2070	35	15
2800 x 2070	40	14

Други стандартни рамери при заявка:

2.5 - 6 mm / 2800 x 1830 mm

Кроношпан България ЕООД

Северозападна промишлена зона

Бургас, България

Тел. 056/ 805 200, Факс 056/ 805 228

sales@kronospan.bg

www.kronospan.bg