

# Разнообразни комфортни функции

Насладете се на приятна домашна атмосфера с климатик Climate 2000 от Bosch



## Комфортът, който желаете

С климатика Climate 2000 ще се насладите на приятна обстановка без никакви усилия. Достъпният уред, пълен с висококачествени функции, включително и тих режим, ще ви осигури удобно ежедневие. С функцията таймер ще настроите климатика да стартира и спира, когато ви е удобно. Филтрите с висока плътност премахват частиците прах и полени от стаята и осигуряват чист въздух.

## Устойчивост и ефективност в един уред

Инверторната технология на Climate 2000 регулира автоматично скоростта, за да гарантира постоянно охлаждане, както и икономия на енергия. Климатикът работи с екологичния хладилен агент R32, а класът на енергийна ефективност A++ за охлаждане и A+ за отопление го превръща в идеалното решение за контрол на климата за жилищни помещения.

## Охлаждане през лятото, отопление през зимата

Поддържайте перфектна температура благодарение на турбо функцията, с която бързо ще затоплите или охладите дома си при желание. С комбинацията от вертикални и хоризонтални жалузи ще получите равномерно разпръскване на въздушния поток

в помещението и широк диапазон на работната температура. Climate 2000 може да работи при външни температури от  $-15^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$  (за охлаждане), осигурявайки комфортна среда в дома ви, независимо от сезона.

## Проектиран за всякаква обстановка

Вписва се перфектно във всеки интериор със своя атрактивен и модерен дизайн. Предлага се в четири различни номинални мощности от 2,6 до 7 kW. Топлообменникът на външните тела е със специално антикорозионно покритие. То намалява образуването на лед, като същевременно повишава ефективността.

## Всички предимства

- Усъвършенстваните функции включват Тих режим, Таймер, Турбо функция и Мемори функция
- Екологичен хладилен агент R32
- Ниско ниво на шум
- Охлаждане при външни температури от  $-15$  до  $+50^{\circ}\text{C}$

# Climate 2000

## Охлаждане

A<sup>++</sup> → D

## Отопление\*

A<sup>+</sup> → D
**НОВО**
Антикорозионна  
защитаОхлаждане при  
ниски външни  
температури

Тих режим

Отопление  
при 8°

|                                     |                                                             |         | Climate 2000      |                   |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Технически данни                    |                                                             |         | CL2000-Set 26     | CL2000-Set 35     | CL2000-Set 53     | CL2000-Set 70     |
| Захранване                          |                                                             | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz |
| Номинално охлаждане                 |                                                             | Btu/h   | 9550(3100~11600)  | 12280(3800~14200) | 17740(6200~21000) | 24000(7100~27000) |
| Номинално отопление                 |                                                             |         | 10000(2800~11500) | 13000(3700~14400) | 19000(4400~23000) | 25000(5500~27000) |
| Сезонно охлаждане                   | Капацитет                                                   | kW      | 2.8               | 3.6               | 5.2               | 7.0               |
|                                     | SEER                                                        | W/W     | 6,2               | 6.1               | 7,2               | 6.1               |
|                                     | Клас на енергийна ефективност                               |         | A++               | A++               | A++               | A++               |
| Отопление (умерен климат)           | Капацитет                                                   | kW      | 2.9               | 3,8               | 5,6               | 7,3               |
|                                     | SCOP                                                        | W/W     | 4.0               | 4.0               | 4.0               | 4.0               |
|                                     | Клас на енергийна ефективност                               |         | A+                | A+                | A+                | A+                |
| Вътрешно тяло                       |                                                             |         |                   |                   |                   |                   |
| Въздушен поток (Hi/Mi/Lo)           |                                                             | m³/h    | 466/360/325       | 540/430/314       | 840/680/540       | 980/817/662       |
| Ниво на звуково налягане (Hi/Mi/Lo) |                                                             | dB(A)   | 38.5/32/25        | 40.5/34.5/25      | 42.5/36/26        | 45/40.5/36        |
| Ниво на звукова мощност (Hi)        |                                                             | dB(A)   | 54                | 55                | 56                | 59                |
| Размери (ДхШхВ)                     |                                                             | mm      | 805x194x285       | 805x194x285       | 957x213x302       | 1040x220x327      |
| Външно тяло                         |                                                             |         |                   |                   |                   |                   |
| Въздушен поток                      |                                                             | m³/h    | 1750              | 1800              | 2100              | 3500              |
| Ниво на звуково налягане            |                                                             | dB(A)   | 55.5              | 56.0              | 56                | 59                |
| Ниво на звукова мощност             |                                                             | dB(A)   | 62                | 63                | 63                | 67                |
| Размери (ДхШхВ)                     |                                                             | mm      | 720x270x495       | 720x270x495       | 805x330x554       | 890x342x673       |
| Хладилен агент                      | Тип                                                         |         | R32               | R32               | R32               | R32               |
|                                     | GWP                                                         |         | 675               | 675               | 675               | 675               |
|                                     | Фабрично количество                                         | Kg      | 0.55              | 0.55              | 1.08              | 1.42              |
| Свързващи тръбопроводи              | Макс. дължина                                               | m       | 25                | 25                | 30                | 50                |
|                                     | Макс. денивелация                                           | m       | 10                | 10                | 20                | 25                |
| Работна температура                 | Мин.-Макс. външна работна температура (Охлаждане/Отопление) | °C      | -15~50/-15~30     | -15~50/-15~30     | -15~50/-15~30     | -15~50/-15~30     |