Влагоустойчива плоскост Technogips Pro Тип H2

Описание на продукта:



Влагоустойчива плоскост тип H2 е произведена от специална хартия и гипсово ядро с водоотблъскващи (хидрофобни) добавки за отлична защита от влага.

Използва се за изпълнение на стени и тавани в мокри помещения (бани, кухни, перални помещения, тоалетни и други).

Класификация:

В съответствие с БДС EN 520:2004 + A1:2009, тип: **A** и **H2**

CE 09

Предимства:

- ✓ Притежават всички предимства и качества на стандартната гипсокартонена плоскост
- ✓ Създават здрава, стабилна и дълготрайна основа готова за керамични покрития в помещения със засилена влажност
- ✓ Леки и удобни за разкрояване (рязане) и монтаж
- ✓ Осигуряват високи нива на звукоизолация на стени
- ✓ Осигуряват здравословна влагорегулираща среда

Приложение:

Влагоустойчива плоскост тип H2 е елемент от Technogips Pro системни решения за сухо строителство - изграждане на леки преградни стени, предстенни обшивки и стенни облицовки и окачени тавани в:

- ✓ Жилищни сгради
- ✓ Хотели
- ✓ Болнични заведения
- ✓ Учебни заведения

Технически данни:

Геометрични размери	
Дебелина	12.5 mm| 9.5; 12.5; 15 mm
Ширина	600 mm | 1200 mm
Дължина	2000 - 3000 mm
Фабричен кант	Скосен(AK)
Тегло на плоскост – 9.5 mm	> 7.2 kg/m²
Тегло на плоскост – 12.5 mm	> 8.8 kg/m²
Тегло на плоскост – 15 mm	> 13.0 kg/m²
Технически параметри	
Якост на огъване – 9.5 mm ✓ Надлъжно ✓ Напречно Якост на огъване – 12.5 mm ✓ Надлъжно ✓ Напречно Якост на огъване – 15 mm ✓ Надлъжно ✓ Напречно	 > 400 N > 160 N > 550 N > 210 N > 650 N > 250 N
Реакция на огън	A2-s1,d0
Коефициент на топлопроводност, λ	0.25 W/(m.K)
Обща абсорбция на вода	5-10 %

Кантове:



Скосените правоъгълни кантове (АК) позволяват бързо и лесно запълване на фугите с подходящ фугопълнител и армираща лента, като по този начин се гарантира равнинността на цялата повърхност.

- ✓ Дълбочина на скосяване: 0,6÷2,5 mm
- ✓ Широчина на скосяване: 40÷80 mm

Специални препоръки:

- ✓ Не се допуска лепене на плоскостите с гипсово лепило ФИКС в мокри помещения.

Опаковка и съхранение:

- ✓ Палетите гипсокартонени плоскости да се складират в затворени помещения защитени от дъжд, слънце и други атмосферни влияния.
- ✓ Допуска се складиране до 4бр. палета във височина.
- ✓ Качествата на продукта са гарантирани единствено, когато продуктът е съхраняван и използван правилно.

Дебелина на плоскостта	Плоскости в палет
9.5 mm	70 бр.
12.5 mm	60 бр.
15 mm	50 бр.

Препоръки за безопасност при употреба:

- ✓ Продуктът не е класифициран като опасен.
- ✓ Препоръчва се използването на защитни ръкавици, маска и очила при работа с продукта, за да се предотврати риск от порязване, нараняване и напрашаване.

Допълнителна информация:

Technogips Pro предлага широка гама строителни продукти за различни приложения, разделени в следните групи продукти:

- ✓ Системи за сухо строителство;
- ✓ Системи за леки фасадни стени;
- ✓ Системи за огнезащита и звукоизолация;
- ✓ Гипсови мазилки и шпакловки;

Technogips Pro предоставя също така различни технически данни, като например CAD детайли, подробни технически становища, специални ръководства за работа с продуктите и техническа поддръжка, както на консултантски офиси, така и на строителни обекти. При нужда от допълнителна информация за изброените продукти и системи, моля, посетете нашия уеб сайт или се обърнете към местния търговски представител на Technogips Pro.

Екипът на Technogips Pro има право да променя всяка от спецификациите, посочени в техническите данни, по своя преценка без предварително уведомяване. 2024©