

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

VUBA PRIME HYDRAGUARD ЧАСТ Б

Страница: 1

Дата на съставяне: 21/10/2014

Дата на редакция: 05/07/2017

Номер на редакция: 6

Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

Име на продукта: VUBA PRIME HYDRAGUARD ЧАСТ Б

Код на продукта: VS.001(Б)

1.2. Съответни идентифицирани употреби на веществото или сместа и употреби, които не се препоръчват

Употреба на веществото/сместа: PC1: Лепила, уплътнители. PC9a: Покрития и бои, разреждатели, препарати за премахване на бои.

1.3. Данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Име на фирмата: Vuba Supplies Limited

Unit C

Venture Business Park

Hull

HU3 4EL

Великобритания

Тел.: +44 (0) 1482 778 897

Имейл: supplies@vuba-group.co.uk

1.4. Телефонен номер за спешни случаи

Телефон за спешни случаи: +44 (0) 1482 778 897 (само в работно време)

Раздел 2: Идентифициране на опасностите

2.1. Класификация на веществото или сместа

Класификация съгласно CLP: Остра токсичност 4: H302+332; Репродуктивна токсичност 1B: H360F; Корозия на кожата 1B: H314; Кожна чувствителност 1: H317

Най-важни неблагоприятни ефекти: Вреден при поглъщане или вдишване. Причинява тежки изгаряния на кожата и увреждане на очите. Може да причини алергична кожна реакция. Може да предизвика репродуктивни проблеми.

2.2. Елементи на етикета

Елементи на етикета:

Предупреждения за опасност: H302+332: Вреден при поглъщане или вдишване. H314: Причинява тежки изгаряния на кожата и увреждане на очите. H317: Може да причини алергична кожна реакция. H360F: Може да предизвика репродуктивни проблеми.

Пиктограми за опасност: GHS05: Корозия GHS07: Удивителен знак
GHS08: Опасност за здравето



Сигнални думи: Опасност

Предпазни мерки: P202: Не използвайте, докато не прочетете и разберете всички предпазни мерки. P280: Носете предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. P285: При недостатъчна вентилация носете предпазни дихателни пътища. P301+310: ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.

[продължение...]

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

VUBA PRIME HYDRAGUARD ЧАСТ Б

Страница: 2

P302+350: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. P304+340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в удобно положение, улесняващо дишането. P305+351+338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и е лесно. Продължете с промиването. P309+311: ПРИ контакт или неразположение: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар. P502: Обърнете се към производителя/доставчика за информация относно оползотворяването/рециклирането.

2.3. Други опасности

PBT: Този продукт не е идентифициран като PBT/vPvB вещество.

Раздел 3: Състав/информация за съставките

3.2. Смеси

Опасни съставки:

БЕНЗИЛОВ АЛКОХОЛ - регистрационен(и) номер(а) по REACH: 01-2119492630-38-####

EINECS	КАС	PBT / WEL	Класификация по CLP	Процент
202-859-9	100-51-6	-	Остра токсичност 4: H332; Остра токсичност 4: H302	25-50%

3-АМИНОМЕТИЛ-3,5,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОХЕКСИЛАМИН

220-666-8	2855-13-2	-	Остра токсичност 4: H312; Остра токсичност 4: H302; Корозия на кожата 1B: H314; Чувствителност на кожата 1: H317; Хронична опасност за водните организми 3: H412	5-10%
-----------	-----------	---	--	-------

М-ФЕНИЛЕНЕБИС(МЕТИЛАМИН) - регистрационен(и) номер(а) по REACH: 01-2119480150-50-####

216-032-5	1477-55-0	-	Остра токсичност 4: H302; Корозия на кожата 1B: H314; Кожна чувствителност 1: H317; Хронична опасност за водни организми 3: H412; Остра токсичност 4: H332; -: EUN071	5-10%
-----------	-----------	---	---	-------

4,4'-ИЗОПРОПИЛИДЕНЕДИФЕНОЛ. - Регистрационен(и) номер(а) по REACH: 01-2119457856-23-0000

201-245-8	80-05-7	-	STOT SE 3: H335; Увреждане на очите 1: H318; Чувствителност на кожата 1: H317; Репродуктивна 1B: H360F	5-10%
-----------	---------	---	--	-------

3-АМИНОПРОПИЛДИМЕТИЛАМИН

203-680-9	109-55-7	-	Запалима течност 3: H226; Остра токсичност 4: H302; Кожна корозионна реакция 1B: H314; Кожна чувствителност 1: H317	5-10%
-----------	----------	---	---	-------

2,4,6-ТРИС(ДИМЕТИЛАМИНОМЕТИЛ)ФЕНОЛ. - Регистрационен(и) номер(а) по REACH: 01-2119560597-27-####

202-013-9	90-72-2	-	Корозия на кожата 1C: H314; Увреждане на очите 1: H318; Кожна чувствителност 1B: H317	5-10%
-----------	---------	---	---	-------

Раздел 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Контакт с кожата: Незабавно свалете всички замърсени дрехи и обувки, освен ако не са полепнали по кожата. Промивайте засегнатата кожа с течаща вода в продължение на 10 минути или повече, ако веществото все още е върху кожата. Транспортирайте в болница, ако има изгаряния или симптоми на отравяне.

Контакт с очите: Изплакнете окото с течаща вода в продължение на 15 минути. Трансферирайте до болница за преглед от специалист.

Поглъщане: Изплакнете устата с вода. Не предизвиквайте повръщане. Давайте по 1 чаша вода на всеки 10 минути. Ако е в безсъзнание, проверете дишането му и приложете изкуствено дишане, ако е необходимо. Ако е в безсъзнание и дишането е наред, поставете го в стабилно положение. Транспортирайте го в болница възможно най-скоро.

Вдишване: Отстранете пострадалия от зоната на експозиция, като осигурите собствената си безопасност. Ако е в безсъзнание и дишането е наред, поставете го в стабилно положение. Ако е в съзнание, уверете се, че пострадалият е седнал или легнал. Ако дишането стане затруднено, накарайте го да седне и му осигурете кислород, ако е наличен. Транспортирайте го в болница възможно най-скоро.

4.2. Най-важни симптоми и ефекти, както остри, така и забавени

Контакт с кожата:	Може да се появят мехури. Ако лечението не е незабавно, ще се появи прогресивна язва. На мястото на контакт може да се появи сърбящ обрив. На мястото на контакт може да се появи дразнене или болка.
Контакт с очите:	Може да възникнат изгаряния на роговицата. Може да причини трайно увреждане. Може да се появи силна болка. Очите могат да се насълзят обилно. Може да причини трайна слепота.
Поглъщане:	Около устните могат да се появят корозивни изгаряния. Може да се повърне кръв. Възможно е да има кървене от устата или носа.
Вдишване:	Може да се появи задух с усещане за парене в гърлото. Излагането на веществото може да причини кашлица или хрипове. Може да се появи сънливост или объркване.

Забавени/незабавни ефекти: Незабавни ефекти могат да се очакват след краткотрайна експозиция.

4.3. Показания за необходимост от незабавна медицинска помощ и специално лечение

Незабавно/специално лечение:	Покажете този информационен лист за безопасност на лекуващия лекар. Необходима е незабавна медицинска помощ. Няма налични данни.
------------------------------	--

Раздел 5: Мерки за гасене на пожар**5.1. Пожарогасителни средства**

Пожарогасителни средства:	Трябва да се използват подходящи пожарогасителни средства за околния пожар. Използвайте водна струя за охлаждане на контейнерите.
---------------------------	---

5.2. Особени опасности, произтичащи от веществото или сместа

Опасности от експозиция:	Корозивен. При горене отделя токсични изпарения.
--------------------------	--

5.3. Съвети за пожарникарите

Съвети за пожарникарите:	Носете автономни дихателни апарати. Носете защитно облекло, за да предотвратите контакт с кожата и очите.
--------------------------	---

Раздел 6: Мерки при аварийно изпускане**6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**

Лични предпазни мерки:	Незабавно уведомете полицията и пожарната. Ако сте навън, дръжте минувачите откъм вятъра и далеч от опасната точка. Маркирайте замърсената зона със знаци и предотвратете достъпа на неупълномощен персонал. Не се опитвайте да предприемате действия без подходящо защитно облекло - вижте раздел 8 от SDS. Обърнете течащите контейнери със страната на теча нагоре, за да предотвратите изтичането на течност.
------------------------	---

6.2. Предпазни мерки за околната среда

Предпазни мерки за околната среда:	Не изхвърляйте в канализацията или реките. Ограничете разлива, като използвате прегради.
------------------------------------	--

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Процедури за почистване:	Почистването трябва да се извършва само от квалифициран персонал, запознат със специфичното вещество. Абсорбирайте в суха пръст или пясък. Прехвърлете в затварящ се, етиктиран контейнер за отпадъци за изхвърляне по подходящ начин.
--------------------------	--

6.4. Препратка към други раздели

Препратка към други раздели:	Вижте раздел 8 от SDS. Вижте раздел 13 от SDS.
------------------------------	--

Раздел 7: Работа и съхранение**7.1. Предпазни мерки за безопасна работа**

Изисквания за обработка:	Избягвайте директен контакт с веществото. Осигурете достатъчна вентилация на помещението. Не работете в затворено пространство. Избягвайте образуването или разпространението на мъгла във въздуха.
--------------------------	---

7.2. Условия за безопасно съхранение, включително всякакви несъвместимости

Условия за съхранение: Съхранявайте на хладно и добре проветриво място. Дръжте контейнера плътно затворен.

Подходяща опаковка: Да се съхранява само в оригиналната опаковка.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Специфична(и) крайна(и) употреба(и): Няма налични данни.

Раздел 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Контролни параметри

Опасни съставки:

4,4'-ИЗОПРОПИЛИДЕНЕДИФЕНОЛ.

Граници на експозиция на работното място:

Вдишваем прах

Щат	8 часа TWA	15 мин. STEL	8 часа TWA	15 мин. STEL
Великобритания	5 мг/м ³	5 мг/м ³	-	-

DNEL/PNEC стойности

Опасни съставки:

БЕНЗИЛОВ АЛКОХОЛ

Тип	Излагане	Стойност	Население	Ефект
DNEL	Вдишване (множествена доза)	22 мг/м ³	Работници	Системен
DNEL	Вдишване (множествена доза, остро)	110 мг/м ³	Работници	Системен
DNEL	Дермално (множествена доза)	8 мг/кг телесно тегло/ден	Работници	Системен
DNEL	Дермално (множествена доза, остро)	40 мг/кг телесно тегло/ден	Работници	Системен
DNEL	Вдишване (множествена доза)	5,4 мг/м ³	Работници	Системен
DNEL	Вдишване (множествена доза, остро)	27 мг/м ³	Работници	Системен
DNEL	Дермално (множествена доза)	4 мг/кг телесно тегло/ден	Общо население	Системен
DNEL	Дермално (множествена доза, остро)	20 мг/кг телесно тегло/ден	Общо население	Системен
DNEL	Орално (множествена доза)	4 мг/кг телесно тегло/ден	Общо население	Системен
DNEL	Орално (множествена доза, остро)	20 мг/кг телесно тегло/ден	Общо население	Системен
PNEC	Сладководна вода	1 мг/л	Общо население	- - -
PNEC	Морска вода	0,1 мг/л	-	-
PNEC	Сладководни седименти	5,27 мг/кг утайка	-	-
PNEC	Морски седименти	0,527 мг/кг утайка	-	-

3-АМИНОМЕТИЛ-3,5,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОХЕКСИЛАМИН

Тип	Излагане	Стойност	Население	Ефект
DNEL	Вдишване	0,073 мг/м ³	Работници	Локален
DNEL	Орално (повтаряща се доза)	0,526 мг/кг телесно тегло/ден	Общо население	Системен
PNEC	Сладка вода	0,06 мг/л	-	- - -
PNEC	Морска вода	0,006 мг/л	-	-
PNEC	Сладководни седименти	5,784 мг/кг утайка	-	-
PNEC	Морски седименти	0,578 мг/кг утайка	-	-
PNEC	Почва (зеделска)	1,121 мг/кг сухо тегло на почвата	-	-

М-ФЕНИЛЕНЕБИС(МЕТИЛАМИН)

Тип	Излагане	Стойност	Население	Ефект
DNEL	Вдишване (повтаряща се доза)	1,2 мг/м³	Работници	Системен
DNEL	Дермално (токсичност за развитието)	0,33 мг/кг телесно тегло/ден	Работници	Системен
PNEC	Сладка вода	0,094 мг/л	-	- - -
PNEC	Морска вода	0,0094 мг/л	-	
PNEC	Сладководни седименти	0,43 мг/кг утайка	-	
PNEC	Морски седименти	0,045 мг/кг сухо тегло на почвата	-	-

4,4'-ИЗОПРОПИЛИДЕНЕДИФЕНОЛ.

Тип	Излагане	Стойност	Население	Ефект
DNEL	Вдишване	10 мг/м³	Работещи	Системен
DNEL	Дермално	1,4 мг/кг телесно тегло/ден	Работещи	Системен
DNEL	Вдишване (повтаряща се доза)	0,25 мг/м³	Общо население	Системен
DNEL	Вдишване (повтаряща се доза)	5 мг/м³	Общо население	Системен
DNEL	Дермално (повтаряща се доза)	0,7 мг/кг телесно тегло/ден	Общо население	Системен
DNEL	Орално (повтаряща се доза)	0,05 мг/кг телесно тегло/ден	Общо население	- - -
PNEC	Сладка вода	0,018 мг/л	-	
PNEC	Морска вода	0,016 мг/л	-	
PNEC	Сладководни седименти	2,2 мг/кг утайка d	-	
PNEC	Морски седименти	0,44 мг/кг утайка	-	-
PNEC	Почва (селскостопанска)	3,7 мг/кг сухо тегло на почвата	-	-
PNEC	Хранителна верига	13,8 мг/кг храна	-	-

3-АМИНОПРОПИЛДИМЕТИЛАМИН

Тип	Излагане	Стойност	Работници	Системен ефект
DNEL	Вдишване (повтаряща се доза)	4,9 мг/м³	в населението	- - -
PNEC	Сладка вода	0,034 мг/л	о	
PNEC	Морска вода	0,0034 мг/л	-	
PNEC	Сладководни седименти	0,221 мг/кг утайка	-	
PNEC	Морски седименти	0,0221 мг/кг седимент	-	-
PNEC	Почва (зеделска)	0,0242 мг/кг сухо тегло на почвата	-	-

2,4,6-ТРИС(ДИМЕТИЛАМИНОМЕТИЛ)ФЕНОЛ.

Тип	Излагане	Стойност	Население	Ефект
PNEC	Сладка вода	0,084 мг/л	-	- - -
PNEC	Морска вода	0,0084 мг/л	-	
DNEL	Няма данни	-	-	

8.2. Контрол на експозицията

Инженерни мерки: Осигурете достатъчна вентилация на помещението. Осигурете изпускателна вентилация на помещението. Уверете се, че са налице всички инженерни мерки, посочени в раздел 7 от информационния лист за безопасност (SDS).

Защита на дихателните пътища: Филтър за газове/пари, тип А: органични пари (EN141).

Защита на ръцете: Непропускливи ръкавици. Време на проникване на материала на ръкавиците > 2 часа. Ръкавици (алкални- (устойчив). BS EN 374:2003

Защита на очите: Плътнo прилепващи предпазни очила. Осигурете под ръка разтвор за измиване на очите.

Защита на кожата: Непропускливо защитно облекло.

Околна среда: Вижте законодателството на държавите членки за изискванията съгласно Общността за екологично законодателство.

Раздел 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация за основните физични и химични свойства

Щат:	Течност	
Цвят:	Жълто-кафява	
Мирис:	Характерна миризма	
Скорост на изпаряване:	Незначителна	
Оксидащо:	Неокисляваща (по критериите на ЕО)	
Разтворимост във вода:	Несмесима	
Вискозитет:	Вискозна	
Кинематичен вискозитет:	600 mPa.s	
Метод за изпитване на вискозитет:	Кинематичен вискозитет в 10-6 m ² /s при 40°C (ISO 3104/3105)	
Точка/диапазон на кипене°C:	134	
Граници на запалимост %:	1,3%	Точка/диапазон на топене°C: Няма налични данни.
долна:	86	горна част: 13,0 %
Температура на възпламеняване°C:	380	Коефициент на частично налягане n-октанол/вода: Няма налични данни.
Самозапалимост°C:		Парно налягане: 0,3 hPa
Относителна плътност:	1,020 г/мл	pH: Няма налични данни.
ЛОС г/л:	Няма налични данни.	

9.2. Друга информация

Друга информация: Не е приложимо.

Раздел 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

Реактивност: Стабилен при препоръчителните условия за транспорт или съхранение.

10.2. Химична стабилност

Химична стабилност: Стабилен при нормални условия.

10.3. Възможност за опасни реакции

Опасни реакции: Опасни реакции няма да възникнат при нормални условия на транспорт или съхранение.

Разлагане може да възникне при излагане на условия или материали, изброени по-долу.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се избягват: Топлина.

10.5. Несъвместими материали

Материали, които трябва да се избягват: Силни окислители. Силни киселини.

10.6. Опасни продукти на разлагане

Опасни продукти от разлагане: При горене отделя токсични изпарения.

Раздел 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологични ефекти

Опасни съставки:

БЕНЗИЛОВ АЛКОХОЛ

IVN	RAT	LD50	53	мг/кг
-----	-----	------	----	-------

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

VUBA PRIME HYDRAGUARD ЧАСТ Б

Страница: 7

ORL	MUS	LD50	1360	мг/кг
ORL	RAT	LD50	1230	мг/кг

4,4'-ИЗОПРОПИЛИДЕНЕДИФЕНОЛ.

ORL	MUS	LD50	2400	мг/кг
ORL	RAT	LD50	3250	мг/кг

3-АМИНОПРОПИЛДИМЕТИЛАМИН

ORL	RAT	LD50	1870	мг/кг
SKN	RBT	LD50	600	µl/kg

2,4,6-ТРИС(ДИМЕТИЛАМИНОМЕТИЛ)ФЕНОЛ.

ORL	RAT	LD50	1200	мг/кг
SKN	RAT	LD50	1280	мг/кг

Съответни опасности за продукта:

Опасност	Маршрут	Основа
Остра токсичност (ас. тох. 4)	INH ING	Опасно: изчислено
Корозия/дразнене на кожата	DRM	Опасно: изчислено
Сериозно увреждане/дразнене на очите	OPT	Опасно: изчислено
Сенсибилизация на дихателните пътища/кожата	DRM	Опасно: изчислено
Репродуктивна токсичност	--	Опасно: изчислено

Симптоми / пътища на експозиция

Контакт с кожата: Може да се появят мехури. Ако лечението не е незабавно, ще се появи прогресивна язва. На мястото на контакт може да се появи сърбящ обрив. На мястото на контакт може да се появи дразнене или болка.

Контакт с очите: Може да възникнат изгаряния на роговицата. Може да причини трайно увреждане. Може да се появи силна болка. Очите могат да се насълзят обилно. Може да причини трайна слепота.

Поглъщане: Около устните могат да се появят корозивни изгаряния. Може да се повърне кръв. Възможно е да има кървене от устата или носа.

Вдишване: Може да се появи задъх с усещане за парене в гърлото. Излагането на веществото може да причини кашлица или хрипове. Може да се появи сънливост или объркване.

Забавени/незабавни ефекти: Незабавни ефекти могат да се очакват след краткотрайна експозиция.

Друга информация: Не е приложимо.

Раздел 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

Опасни съставки:

М-ФЕНИЛЕНЕБИС(МЕТИЛАМИН)

Дафния магна	48 часа EC50	15,2	мг/л
ЗЕЛЕНИ ВОДОРАСЛИ (Selenastrum capricornutum)	72H ErC50	20,3	мг/л
Oryctolates	96H LC50	87,6	мг/л

12.2. Устойчивост и разградимост

Устойчивост и разградимост: Биоразградим.

12.3. Биоакumulативен потенциал

Биоакumulативен потенциал: Няма потенциал за биоакumulиране.

[продължение...]

12.4. Мобилност в почвата

Мобилност: Лесно се абсорбира в почвата.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Идентификация на PBT: Този продукт не е идентифициран като PBT/vPvB вещество.

12.6. Други неблагоприятни ефекти

Други нежелани реакции: Незначителна екотоксичност.

Раздел 13: Съображения за обезвреждане

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Операции по обезвреждане: Прехвърлете в подходящ контейнер и организирате събирането му от специализирана фирма за обезвреждане. Физико-химично третиране, непосочено другаде в това приложение, което води до крайни съединения или смеси, които се изхвърлят чрез някоя от другите възможни операции по обезвреждане (напр. изпаряване, сушене, калцинация и др.).

Операции по оползотворяване: Не е приложимо.

Код на отпадъците: 08 02 99

Изхвърляне на опаковки: Изхвърляйте на регулирано депо или по друг метод за опасни или токсични отпадъци.

Забележка: Вниманието на потребителя се обръща към евентуалното съществуване на регионални или национални разпоредби относно обезвреждането.

Раздел 14: Информация за транспорт

14.1. Номер по ООН

Номер по ООН: UN2735

14.2. Точно наименование на ООН за превоз

Име за доставка: АМИНИ, ТЕЧНИ, КОРОЗИВНИ, Н.У.К. (М-ФЕНИЛЕНЕБИС(МЕТИЛАМИН))

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

Транспортен клас: 8

14.4. Опаковъчна група

Опаковъчна група: III

14.5. Опасности за околната среда

Опасно за околната среда: Не

Замърсител на морската среда: Не

14.6. Специални предпазни мерки за потребителя

Код на тунела: E

Категория на транспорта: 3

Раздел 15: Регулаторна информация

15.1. Специфични за веществото или сместа разпоредби/законодателство за безопасност, здраве и околна среда

Специфични разпоредби: Не е приложимо.

15.2. Оценка на химическата безопасност

Оценка на химическата безопасност: Доставчикът не е извършил оценка на химическата безопасност за веществото или сместа.

Раздел 16: Друга информация

Друга информация

Друга информация: Този информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията.

* показва текст в информационния лист за безопасност, който е променен след последната редакция.

Фрази, използвани в т. 2 и т. 3: EUH071: Корозивно за дихателните пътища.

H226: Запалими течност и пари.

H302: Вреден при поглъщане.

H302+332: Вреден при поглъщане или при вдишване.

H312: Вреден при контакт с кожата.

H314: Причинява тежки изгаряния на кожата и увреждане на очите.

H317: Може да причини алергична кожна реакция.

H318: Причинява сериозно увреждане на очите.

H332: Вреден при вдишване.

H335:

Може да причини дразнене на дихателните пътища.

H360F: Може да увреди плодовитостта.

H412: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Правно предупреждение: Горната информация се счита за вярна, но не претендира да бъде изчерпателна и трябва да се използва само като ръководство. Тази компания не носи отговорност за каквито и да е щети, произтичащи от боравенето или контакта с горепосочения продукт.