

ГРУНД
проникващ и заздравяващ**СЪСТАВ И СВОЙСТВА:**

Смес от акрилен полимер и спомагателни вещества в подходящо съотношение, гарантиращи устойчивост на грунда

ПРИЛОЖЕНИЕ:

За външно и вътрешно приложение.

За предварително грундиране на здрави бетонови повърхности и заздравяване на ронливи или частично и слабо разрушени варовикови мазилки, газобетонни стени, гипсокартон, гипсофазер. За грундиране на повърхности преди полагане на бои, мазилки.

ОСНОВА:

Суха, незамръзнала, здрава, с нужната носимоспособност, със стабилна форма и почистена от прах, замърсявания, масла, мазнини, кофражни масла и нефиксирани части.

Продуктът е приложим върху:

- всички обичайни строителни основи като бетон, замазка, мазилка, зидария, лек и порест бетон, гипсова мазилка, гипсокартонни плочи, гипсови стени
- гладък кофражен бетон

Неприложим върху: дърво, метал, пластмаса, гума, циментовосвързани основи, при които не е приключил процесът на съхнене.

ДАНИИ ЗА ПРОДУКТА:

Доставна форма:

1л.туби 20 броя – кашон
3л.туби 5 броя – кашон
5л.туби 4 броя – кашон

Съхранение: на сухо при t° над $+5^{\circ}\text{C}$ в неразпечатана оригинална опаковка около 12 месеца

Разходна норма: средно 0,100 - 0,120 кг/м²

Технически данни: установени при температура $+23^{\circ}\text{C}$

Вискозитет - време $s \geq 15$
Съдържание на нелетливи вещества $\% \geq 10$
Водороден експонент ≥ 9
Време за съхнене $\text{min} \geq 30$

№ по ред	Показатели	Характеристики и норми
1	Външен вид	Хомотенна, бяла течност
2	Вискозитет-време за изтичане от фуния с дюза 3 mm	≥ 15
3	Съдържание на нелетливи вещества	≥ 10
4	Време на съхранение при 23°C	≥ 30

УКАЗАНИЯ ПРИ УПОТРЕБА:

Препоръчителни инструменти: валяк и четка

ТЕХНИКА ЗА ПОЛАГАНЕ :

Предварителна подготовка:

Почистване и обезпрашаване на повърхностите.

Приготвяне на сместа:

Готов за приложение.

Полагане:

В една ръка . При хигроскопични повърхности в две ръце като първата се разрези 1:1

Последваща обработка:

След 12-24 часа полагане на други покрития на водна основа или остава като крайно такава.

ОХРАНА НА ТРУДА:

Специфична информация относно състав, опасности, почистване, съответни мерки и изхвърляне може да се вземе от ЛИСТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ:

- Да се спазват нормите, указанията и техническите карти, отнасящи се до основата и покритието!
- Да не се полага при температура под + 5 С, при директно слънчево греене, дъжд, силен вятър или на течение, респективно до набиране на якост да се предпазва по подходящ начин!
- Високата влажност на въздуха и ниските температури забавят, а високите температури ускоряват свързването
- Да не се добавят други материали!

Тази техническа карта се базира на широк опит и ви дава най-добрите знания, но е юридически необвързваща, За качеството на нашите материали гарантираме в рамките на нашите продажни и доставни условия. За премахване на риска от грешки са въведени и ограничаващи информации. Не могат да бъдат описани всички възможни сегашни и бъдещи случаи на приложение и особености. Всички поробни данни, които могат да бъдат дадени в тази връзка на специалистите, тук не са упоменати. Клиентът не се освобождава от отговорност, ако на база направено запитване при неяснота предприеме собствено изпробване на мястото на продуктите и прилагането им при различни от гореописаните условия. Настоящата техническа карта е валидна до публикуването на нова такава.