

Loctite® Super Bond Creative Perfect Pen

Характеристики

Писалката със секундно лепило – гел LOCTITE® представлява еднокомпонентно секундно лепило в удобна опаковка под формата на писалка-шприц за прецизно дозиране. Формулата предотвратява нежелани капки и може да се използва при вертикални и таванни повърхности. Предназначено е за домашна употреба и образува здрави връзки между най-различни често използвани материали. То е идеалното лепило за залепване на материали като пластмаса*, гума, метал, дърво, керамика, кожа, текстил, картон и хартия.

*С изключение на полиетилен, полипропилен, тефлон.

Скорост на залепване: Първоначално залепване за 5 до 30 секунди, в зависимост от основата.

Сила на залепване (ISO 4587): от 10 до 20 N/mm² (якост на срязване) след 12 до 24 часа, в зависимост от основата. Продуктът е водоустойчив по стандарт EN204-D3 и залепената керамика издържа на над 50 цикъла в миялна машина (в контролирани лабораторни условия).

Инструкции за употреба

1. Всички повърхности за залепване трябва да бъдат чисти, сухи и добре пасващи.
2. Трябва да се избягва контакт на лепилото с кожата.
3. Капачката на дюзата се завива върху основата по посока на часовниковата стрелка, докато престане да се чува щракащ звук. Капачката се сваля.
4. Двете гумички на писалката се натискат леко и се нанася минимално количество секундно лепило – гел LOCTITE® върху една от повърхностите за залепване.
5. Частите се събират незабавно и се притискат с ръка поне 1 минута.
6. След това се оставя 10 минути или най-добре до следващия ден, без да се пипа, за да се залепи напълно.
7. Разливания трябва да се избягват и работните повърхности трябва да се предпазват.



8. Най-добър резултат се постига с подготовка за залепване при стайна температура (15–30°C) и минимум 30% относителна влажност.
9. Оптимален срок за употреба на продукта се постига с избърсване на излишното лепило от дюзата с кърпичка, затваряне на капачката и съхраняване на опаковката на хладно и сухо място.

Технически данни

Състав	Етилцианоакрилат
Външен вид	Прозрачна течност
Плътност	1,1 g/cm ³ при 20°C
Вискозитет	Некапещ гел
Опаковка	Писалка-шприц 3g
Срок на годност	30 месеца преди отваряне

Ограничения

- Да не се използва върху прашни, замърсени или мокри повърхности.
- Не е подходящо за залепване на полипропилен, поли-етилен, тефлон, силиконов каучук, стъкло, остъклени повърхности, много мека кожа или пенопласт.
- Никога не трябва да се използва за залепване на сглобки, които ще се потапят в много горещи течности.
- Оптимални експлоатационни характеристики на залеп-ването се постигат в сухи условия.

Съхранение

Да се съхранява на хладно, сухо място, недостъпно за деца.

Внимание

Езложените данни в тази техническа спецификация могат да бъдат само най-обща указания. Поради намиращите се извън обсега на нашето влияние условия на употреба, както и поради голямото разнообразие от материали, препоръчваме във всеки отделен случай първо да се направят достатъчно собствени опити за пригодността на продукта. Отговорност за конкретни резултати от използването на продукта следователно не може да се поражда от съдържащите се тук данни и указания. В рамките на нашите условия за продажба се поема гаранция само за постоянно високото качество на нашите продукти.

Здраве и безопасност

Преди да използвате продукта, моля да се запознаете с Информационния лист за безопасност. Прочетете информационния лист за безопасност на уебсайта www.mymsds.henkel.com.



Хенкел България ЕООД
1766 София, Бизнес Парк София, Сграда 2,
Етаж 4 Тел.: 02/806 39 00,
henkel.lepila@henkel.com