3M™ Hand Sanding and Power Tool Respirator 8822, FFP2, valved, 3/PK
3M ID 7100139867, UPC 05902658102059

Specifications

Product Series	**8822C3**



Protection Level	**FFP2**
Valved	**Valved**

Product Details

- Robust collapse-resistant shell that moulds easily to most face shapes and sizes
- 3M™ Cool Flow™ Valve reduces heat build-up inside the respirator giving cooler and more comfortable wear
- Adjustable nose clip helps to form a seal across the nose and cheeks
- FFP2 (Filtering Face Piece - Class 2) provides protection against medium level fine dusts and oil or water based mists, typically found during power sanding, grinding, drilling and cutting paints, varnish, cement, wood and steel
- Headbands hold the respirator securely in place, helping to provide a good, comfortable seal, colour-coded to indicate performance level - blue: FFP2 as per EN 149:2001+A1:2010
- Complies with European standards - CE Mark 0086 (EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D)
- This product helps protect against certain particles in concentrations up to 10 x Workplace Exposure Limit (WEL)
- Pack content: 3
- Users must have read all user instructions before use. Misuse may cause injury, severe or life threatening illness
- Do not use for hardwoods or lead based paints
- Compatible with 3M Eyewear and Hearing Protection

3M™ Hand Sanding and Power Tool Respirator 8822 is our valved filtering facepiece respirator with a robust collapse-resistant shell, adjustable nose clip, colour-coded headbands and 3M™ Cool Flow™ Valve for comfortable wear. Rated FFP2, it’s available in a pack of three.

For respiratory protection while drilling, sawing, sanding by hand or when using an orbital sander use 3M™ Hand Sanding and Power Tool Respirator 8822. Our valved respirator is engineered to provide FFP2 protection against medium level fine dusts and oil or water based mists typically found when working with common construction materials. With a durable, collapse-resistant inner shell and convex shape, the lightweight, twin-strap design features a nose clip and soft nose foam to help you get a comfortable, secure fit across a broad range of face sizes. Heat build-up inside the respirator is reduced by 3M™ Cool Flow™ Valve which removes exhaled air.

Suggested Applications

- Orbital sanding, drilling, sawing, manual sanding with paints, varnish, cement, wood and steel

3M™ 8822, FFP2, клапан, 3 / PK - Респиратор за употреба при ръчно шлифоване и работа с електроинструменти, 3M ID 7100139867, UPC 05902658102059

Спецификации

Продуктови серии	**8822C3**
	
Ниво на защита	**FFP2**
Клапа	**Клапа**

Информация за продукта:

- Маската е здрава, устойчива на смачкване, с фома на мида, лесно приляга към различни форми и размери на лицето
- 3M ™ Cool Flow ™ клапан намалява натрупването на топлина в респиратора, което осигурява по-голямо удобство при употреба от ползвателя
- Регулируемата скоба за носа помага да се постигне нужното уплътнение към носа и бузите
- FFP2 (Филтрираща лицева част - клас 2) осигурява защита срещу фини прахови частици от средно ниво и мъгли на основата на масло или вода, които обикновено се срещат при шлайфане, пробиване и рязане на боядисани и лакирани елементи, цимент, дърво и стомана
- Лентите за глава държат респиратора сигурно на място, помагайки да се осигури добро, удобно уплътнение, цветно кодирани ленти в синьо, за да покажат нивото на защита: FFP2 в изпълнение изискванията на EN 149: 2001 + A1: 2010
- Съответства на европейските стандарти – трайно нанесени CE маркировка 0086 (EN 149: 2001 + A1: 2009 FFP2 NR D)
- Този продукт помага за защита срещу определени частици в концентрации до 10 x Граница на експозиция на работното място (WEL)
- Съдържание в опаковката: 3
- Потребителите трябва да са прочели всички инструкции за употреба преди използване.
- Неправилната употреба може да причини нараняване, както тежко или животозастрашаващо заболяване
- Не използвайте при обработка на твърда дървесина или при наличие на бои с оловновна основ
- Съвместима с 3M защитни очила и продукти за защита на слуха

Нашата филтрираща полумаска за лице 3M ™ 8822 е предназначена за употреба при ръчно шлифоване и работа с електроинструменти, устойчива е на смачкване. Формата на мида, регулируемата скоба за нос, цветно кодираните еластични ленти и клапата 3M ™ Cool Flow ™ повишават удобнството при употребата й. Маската е с ниво на защита FFP2 и се предлага в опаковка по 3 броя.

Използвайте 3M ™ 8822 респиратор за защита на дихателните пътища по време на: пробиване, рязане, ръчно шлифоване или при работа с шлаиф машина или други електроинструменти. Нашият респиратор е проектиран да осигури FFP2 защита срещу средно фин прах и мъгли на водна основа, които обикновено се срещат при работа със строителни материали. Отличава се с трайния и устойчив вътрешен слой и изпъкналата форма, лекият дизайн с две еластични ленти, скобата за носа и уплатнението от мека пяна в областта на носа, помагат да се постигне удобство при носенето на полумаската, както и за плътното прилепване към лицето на потребители с различни форми, размери и черти на лицето. При издишване въздуха през респиратора, чрез наличния 3M ™ клапан Cool Flow ™ значително намалява генерираната топлина в полумаската.

Предложения за приложение:

- Машинно шлайфане, пробиване, рязане, ръчно шлайфане на боядисани и лакирани елементи, както и такива от цимент, дърво и стомана