

G8410 Контактен грунд с пясък



Практически свойства:

- Подобрява сцеплението на основата с последващото покритие;
- Подходящ за непопиващи основи;
- Запечатва праха;
- Не съдържа разтворители;
- Спестява време при ремонтни дейности.

DEKO professional G8410 Контактен грунд с пясък е продукт, произведен на основата на органични свързващи вещества, вода, кварцов пясък и добавки. Грундът е еднокомпонентен, готов за употреба, използван за подобряване на сцеплението на основата с последващото покритие (мазилки, шпакловки, лепила и др.). Особено подходящ за непопиващи основи - преди полагане на нови фаянсови и теракотни плочки върху стари керамични или боядисани основи (при лепене плочка върху плочка). Препоръчителен грунд преди изграждане на фасадна топлоизолационна система DEKOTHERM.

Технически показатели:

Външен вид на продукта след разбъркване: (визуално)	Гъста пастообразна маса
Съдържание на летливи органични вещества на готов за употреба продукт, g/l, max (БДС EN ISO 3251)	30
Плътност:	1.22 (± 0.10) kg/L
Разход:	0.150 – 0.300 kg/m ² /слой
Изсъхване на допир: ((23 ± 2)°C, 65% H.R.)	1-2 часа
Пълно изсъхване: ((23 ± 2)°C, 65% H.R.)	24 часа
Цвят:	Произвежда се в розов цвят.

**Посоченият разход е ориентировъчен, като той силно зависи от естеството на основата и начина на нанасяне. Точната стойност на разхода се установява след извършване на проба върху част от работната повърхност.*

Подходящи основи:

- Гладки бетони;
- Мазилки;
- Леки гипсови и циментови шпакловки;
- Гипсо-картонени плочи;

- Алкидни покрития;
- Облицовки от керамични плочки.

Неподходящи основи:

- За други основи, моля консултирайте се с нас.

Подготовка на основата:

Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи и чисти от прах и масла. Остатъци от кофражни масла върху бетон се обработват с пароструен апарат или специални състави за отстраняване на масла. Повредени и ронещи се стари бояджийски покрития и мазилки се отстраняват до здрава основа и местата се изкърпват с подходяща замазка и/или шпакловка. Повърхности покрити с гъбички, плесен или мухъл се отстраняват механично, а основата се обработва с дезинфекционен препарат.

Начин на работа:

Преди отваряне на опаковката е необходимо да се почистят от нея следи от вода, масло или други замърсявания, за да се предотврати попадането им в продукта.

Преди употреба грундът се разбърква добре.

Грундът се нанася равномерно неразреден, с помощта на четка или валяк при температура от 5 до 30°C.

Препоръки:

- Да се работи само при подходящи метеорологични условия: температури на въздуха и третираната повърхност не по-ниски от +5°C и не по-високи от +30°C и относителна влажност на въздуха не повече от 80%.
- Мазилката да се пази от директно слънчево греене.
- Да не се нанася при силен вятър, дъжд или мъгла.
- Продуктът да не се смесва с вар, глина или бои на базата на органични разтворители!
- Мазилки, замазки, шпакловки, плочки и др. финишни покрития или облицовки се полагат след пълното изсъхване на грунда!

Средства за нанасяне:

- Четка;
- Валяк.

Срок на годност:

12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка

Съхранение:

В закрити, сухи, защитени от преки атмосферни влияния и предпазени от преки слънчеви лъчи складови помещения, при температура от +5°C до +30°C. Пазете от замръзване.

Почистване:

Използваното оборудване се почиства с вода преди и веднага след употреба.

Разфасовки:

1kg; 5g; 17kg (пластмасови опаковки)

Предупреждения за опасност :

Продуктът не се класифицира като опасен.

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

ПРОДУКТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА. Гореуказаните информация и описания са извлечени от нашия добър опит и професионални тествания. Тъй като условията на работната площадка са много променливи, съветваме потребителя да провери с практически опити дали продуктът е подходящ за предвидената употреба. Във всички случаи, самият потребител поема всяка отговорност, за проблемите които могат да възникнат вследствие неправилна употреба.